



Flexo Printing Machine



上海施潘德智能设备有限公司
地址：上海市闵行区紫旭路 508 号 6-7 幢
电话：021-5741 0948 传真：021-5741 0948

Spande® | *Expand The Future*

LABELS IV/BET2

Spande®

Expand The Future





系列
柔性版印刷机

- i-pressure 双切面任意相位间隙自动定位系统：单机座4套伺服系统精确定位三辊切面任意位置间隙，规避了柔性版印刷机需要手动调整压力的流程。
- i-Vision 智能套准实时检测与控制系统：启动直接进入精确生产模式，无需人工干预。压力间隙及预套印参数系统保存，反复调用，极大降低传统生产造成的浪费，提高了换版及作业效率，且色彩管理更加便捷可控。
- M-drive 导航操作系统：易学易用，操作便捷。
- 三辊均独立伺服驱动：得到完全一致的双切面线速度，提升印刷品质及可靠性。
- 双伺服精准控制模切压力，且实现连线模切自动预套印，进一步降低调机损耗。
- 自动刮刀压力归位，供墨组件可整体更换，进一步提高换版效率。
- 印刷单元模块化设计，坚固及精确定位的三墙板结构，保障整机的机械稳定性。

S7 系列
柔性版印刷机



技术参数

最高机械速度	200m/min
最大进纸幅面	370mm/450mm/520mm/670mm
最大印刷幅面	365mm/445mm/515mm/665mm
印刷/模切重复周长范围	10.5-25英寸
最大放卷直径	1000mm（超出范围可升级）
最大收卷直径	1000mm（超出范围可升级）
承印物厚度	12-450微米
纵向/横向套准精度	±0.1mm

其他

版辊/承印辊/网纹辊驱动控制	伺服
印刷横向控制	伺服
印刷压力控制	伺服
承印辊	冷却辊
版辊	套筒式
组合式印刷	提供连线多色喷印方案
可连线安装	全息定位及跳步热烫，平压平凹凸烫，丝网印刷，凹版印刷等单元

每个印刷单元：**8套伺服系统** **1套独立视觉检测系统**

为印刷保驾护航 **操作极大便捷**
突破传统产能

